

# 600A

单枪液冷终端



名称 600A单枪液冷终端

额定输入功率 50kW/60kW/50Hz/60Hz

输入电压范围 单相AC 0-250V/3相AC 0-400V

输出电压范围 190V-900VDC

输出电流范围 单枪DC 10-600A

显示 7寸触摸屏

启动方式 A类刷卡启动 B类刷卡启动 C类刷卡启动 D类刷卡启动 E类刷卡启动 F类刷卡启动 G类刷卡启动 H类刷卡启动 I类刷卡启动 J类刷卡启动 K类刷卡启动 L类刷卡启动 M类刷卡启动 N类刷卡启动 O类刷卡启动 P类刷卡启动 Q类刷卡启动 R类刷卡启动 S类刷卡启动 T类刷卡启动 U类刷卡启动 V类刷卡启动 W类刷卡启动 X类刷卡启动 Y类刷卡启动 Z类刷卡启动 AA类刷卡启动 AB类刷卡启动 AC类刷卡启动 AD类刷卡启动 AE类刷卡启动 AF类刷卡启动 AG类刷卡启动 AH类刷卡启动 AI类刷卡启动 AJ类刷卡启动 AK类刷卡启动 AL类刷卡启动 AM类刷卡启动 AN类刷卡启动 AO类刷卡启动 AP类刷卡启动 AQ类刷卡启动 AR类刷卡启动 AS类刷卡启动 AT类刷卡启动 AU类刷卡启动 AV类刷卡启动 AW类刷卡启动 AX类刷卡启动 AY类刷卡启动 AZ类刷卡启动

枪线长度 3米

工作温度 -30°C-60°C(55°C以上降额)

相对湿度 ≤95%RH,无凝露

海拔高度 2000m(2000m~5000m降额使用)

冷却方式 液冷

极速充电，一秒一公里，液冷终端单枪最大可支持600A输出。短暂停车即可满足长途所需。

创新液冷大功率技术，智能调节风机/水泵转速、流量，高效散热。

### 主要特点



超强功率

单枪  
600kW@600A  
充电5min续航300+公里



安全静音

创新液冷设计  
更低噪音



使用轻便

液冷枪线更轻更短



外观新颖

具层次感

### 使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业